

HOE VERPAK JE BESCHADIGDE BATTERIJEN

Belangrijk:

Oude batterijen zijn nooit helemaal leeg. Ze bevatten vaak nog spanning.



1

© bebat

Wat heb je nodig?



2

Veiligheids-
handschoenen



Isolatietape



Plastic folie

© bebat

Stel vast of er visuele schade is aan de batterij:

Is de behuizing beschadigd?
Is de batterij gezwollen?
Zijn er open of losse contacten?



3



Onbeschadigde
batterijen zijn
veilig en mogen
zo in de ASP



4

Is de behuizing wel beschadigd?



5

Is de behuizing wel beschadigd?

Wikkel de batterij 3 tot 4 keer
in plastic folie




6

5x

Is de batterij naakt?

Naakte batterijen hebben geen
behuizing meer



7

Naakte batterijen
kunnen een
kortsluitbrug
vormen voor
andere batterijen

8

Wikkel deze batterijen
3 tot 4 keer in
plastic folie



Is de batterij gezwollen?

Wikkel 3 tot 4 keer in plastic folie



9

Is de batterij gezwollen?


Wikkel 3 tot 4 keer in plastic folie

Gezwollen batterijen
leg je steeds bovenaan
in de ASP



10

Zie je open of losse contacten?



11

Isoleer losse draden met isolatietape

Plak de open
contacten af



12

DEZE STAPPEN IN EEN VIDEO BEKIJKEN?

Surf naar www.bebat.be/nl/recyclagepark
of scan deze QR-code



VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Stuur een mailtje naar collection@bebat.be of
contacteer ons via het gratis nummer **0800 97 521**